

Malta atossica pronta all'uso, composta da una miscela di copolimeri in dispersione acquosa ed inerti di granulometria fine e selezionata.

USO E PROPRIETÀ

Ideale per pavimenti, pareti, scale, rampe come fondo per la successiva finitura con **Charme**. Presenta elevata resistenza all'abrasione, risulta facilmente applicabile. L'utilizzo di **Charme Fondo** permette la consecutiva realizzazione di una finitura in grado di infondere carattere alle superfici trattate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. La superficie deve essere pulita ed asciutta. Per applicazioni su **Levelante Alta Resistenza** è necessario attendere almeno 12 ore prima della sua stesura.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare sulle superfici in una mano a basso spessore e a rasare con spatola d'acciaio inox.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Granulometria: mm 0,3

Applicazione: frattone di acciaio inox

Diluizione: pronto all'uso

Consumo: ca. 0,6 kg/m² per mano

Colore: bianco

Confezioni: latte da kg 10 - kg 5 - kg 2,5

CONFORMITÀ

COV <40 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161 -
Valore limite COV (2010): 40 gr/l

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a +5°C, superiore a +35°C, su supporti caldi, in giornate con forte vento che minacciano pioggia o se questa è prevista entro 24 dall'applicazione del materiale.