

Malta atossica di finitura, colorata, composta da una miscela di copolimeri in dispersione acquosa ed inerti di granulometria fine e selezionata.

USO E PROPRIETÀ

Charme permette di personalizzare pavimenti e pareti ma anche tavoli, librerie, piani di appoggio, complementi d'arredo ed elementi decorativi. Si tratta di una finitura performante dallo stile classico ed elegante ma anche espressione di gusto moderno e minimalista.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. La superficie deve essere pulita ed asciutta.

APPLICAZIONE

Dopo 12 ore dalla stesura di **Charme Fondo** applicare **Charme** con spatola d'acciaio inox in due mani a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra. Applicare la 1ª mano tale quale, per la seconda mano si consiglia di diluire il prodotto max al 5% con acqua. La tecnica di stesura è a discrezione del posatore: tirato a zero, venato, nuvolato, spatolato, materico, multicolorato, giochi di trasparenze, etc.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Granulometria: mm 0,3

Applicazione: frattone di acciaio inox

Diluizione: solo 2ª mano al 5% con acqua

Consumo: ca. 0,4 kg/m² per mano

Colore: bianco e tinte cartella

Confezioni: latte da kg 5 - kg 25

CONFORMITÀ

COV <40 gr/l (2010)

D. Lvo 27 marzo 2006 n. 1
Valore limite CON (2010): 40 g/l

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a +5°C, superiore a +35°C, su supporti caldi, in giornate con forte vento che minacciano pioggia o se questa è prevista entro 24 dall'applicazione del materiale.