

Malta atossica ultrafine costituita da un'emulsione acquosa di polimeri ad elevata resistenza all'acqua battente ma estremamente permeabile al vapore d'acqua, consigliato per il trattamento decorativo nel sistema **Charme**.

USO E PROPRIETÀ

Utilizzata nel sistema **Charme** quando si desidera una finitura dall'effetto esclusivo. **Charme Velatura** è espressione di texture di straordinaria bellezza, frutto di un perfetto mix di tecniche di posa e creatività dell'applicatore. Libera la fantasia dei progettisti, stimolando lo sviluppo di innovativi concetti di effetti decorativi.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il supporto deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. La superficie deve essere pulita ed asciutta.

APPLICAZIONE

Dopo 12 ore dal termine della stesura di **Charme**, carteggiare, in base al tipo di finitura finale che si desidera ottenere, per eliminare materiale in eccesso. Il prodotto è pronto all'uso. Applicare **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox in 1 o 2 mani tirate a zero.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: frattone di acciaio inox

Diluizione: pronto all'uso

Consumo: ca. 0,13 kg/m² per mano

Colore: tinte cartella

Confezioni: latte da kg 2,5 - kg 1

Granulometria: mm 0,05

CONFORMITÀ

COV <40 gr/l (2010)
D. Lvo 27 marzo 2006 n. 1
Valore limite CON (2010): 40 g/l

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a +5°C, superiore a +35°C, su supporti caldi, in giornate con forte vento che minacciano pioggia o se questa è prevista entro 24 dall'applicazione del materiale.