

Rivestimento murale in pasta traspirante, per la decorazione di interni di pregio - a base di grassello di calce, speciali resine in dispersione acquosa, sabbie di marmo selezionate, inerti selezionati e additivi reologici - che consente la realizzazione di finiture con particolari effetti estetici (**Elegant Marmoris - Cemento Invecchiato - Pietra - Corten - Lunare - Concrete Surfaces**).

USO E PROPRIETÀ

Decorativi ad effetto materico per superfici murali interne. Da applicare su supporti quali rasanti cementizi, tonachine a base calce o anche su finiture a base gesso previa opportuna preparazione.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti e di sostanze oleose o grasse. Su superfici molto assorbenti, si consiglia l'applicazione di un isolante fissativo (Keyfix). La sua applicazione dovrà essere seguita da un'eventuale mano di primer riempitivo.

PREPARAZIONE DL MATERIALE

Il prodotto è pronto all'uso, occorre solo rimescolare brevemente prima della posa. Se necessario, colorare il prodotto con paste coloranti specifiche, miscelare e lasciare riposare 24 ore.

APPLICAZIONE

Applicare una mano a rasare con frattone di acciaio, in modo da uniformare l'assorbimento e livellare la superficie. Ad asciugamento avvenuto, applicare un secondo strato e realizzare l'effetto desiderato con gli attrezzi che più si preferisce. Non appena il prodotto inizia ad appassire, compattare la superficie con frattone in acciaio. Durante la lavorazione, se necessario, il prodotto può essere inumidito con acqua. Ad essiccazione avvenuta, se si desidera, procedere con lo strato di velatura.

DATI TECNICI PRODOTTO

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l'uso

Peso specifico: 1,05 kg/dm³

Resa: decor_03 ca. 0,8 kg/mq per mano

decor_05 ca. 1-1,5 kg/mq per mano

decor_08 ca. 1-1,5 kg/mq per mano

Colore: bianco - Colorato

Confezioni: da 10 kg - 20 kg

Applicazione: frattone di acciaio ed accessori specifici all'effetto che si vuole realizzare

Stoccaggio: conservare in un luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 6 mesi

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato.

AVVERTENZE

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare con temperature inferiori a +10 °C o superiori a +30°C, con umidità >75%. Non applicare su superfici calde. Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa superficie in condizioni ambientali o tempi diversi, poichè ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.