

Protettivo a forte capacità di penetrazione a base di speciali resine in dispersione acquosa, ideale per superfici vecchie e nuove, sia all'interno che all'esterno.

## USO E PROPRIETÀ

Il prodotto penetra nei pori e negli interstizi delle superfici creando uno scudo idrorepellente che allo stesso tempo lascia passare vapore acqueo. Blocca l'assorbimento dei supporti trattati creando una barriera protettiva contro acqua, liquidi anche oleosi, umidità, piogge e gelate. Idoneo per applicazioni su mattoni, tufo, pietra, cemento facciavista,intonaci e finiture minerali vari. È un prodotto non filmogeno, non altera né la natura né l'aspetto del supporto trattato.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da sporco e polvere. Non applicare il prodotto su superfici metalliche o impermeabilizzate.

## APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, necessita solo di una leggera agitazione prima dell'impiego. Applicare in un'unica mano con spruzzo a bassa pressione, rullo o pennello. Il supporto deve essere impregnato a saturazione. Stendere in maniera uniforme e senza farlo abbondare in superficie.

## GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato.

## AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5 °C o in giornate che minacciano pioggia, in giornate eccessivamente ventose e umide. Non applicare su supporti umidi o esposti alla pioggia durante i 4 giorni precedenti al trattamento. Non diluire con altri prodotti. Indossare indumenti protettivi, maschera facciale e tuta protettiva. Il prodotto non può essere applicato su supporti metallici o impermeabilizzati.