

Idropittura igienizzante ideale per ambienti domestici, contrasta a lungo la muffa.

USO E PROPRIETÀ

Ideale per interno ad alto potere mufficida e battericida è utilizzato per prevenire la formazione di muffe nelle pitturazioni di locali domestici o industriali. Applicabile su tutti i tipi di supporti: tonachini, stucchi rasanti, gesso e cartongesso.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

È opportuno rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento, stuccare eventuali buchi o crepe, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di soluzione sanificante (Keysan Pro 01), lasciare asciugare 4-5 ore, applicare una mano di fissativo isolante specifico (Keyfix Pro 02) e lasciare asciugare altrettante ore.

APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con rullo o pennello e applicare in due mani con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

CONFORMITÀ:

COV <30 gr/l (2010)

LIMITAZIONI

Nonostante si utilizzano ottime sostanze battericida e fungicida non è possibile assicurare un'azione efficace e definitiva per tutti i microrganismi esistenti in natura e nelle diverse condizioni ambientali.

KEYCOAT 03

IDROPITTURE

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: rullo - pennello

Brillantezza: satinato

Colore: bianco

Confezioni: da 4 lt e 14 lt

Copertura: ottima

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: con acqua, 1a mano ca. 40-50%, 2a mano ca. 30-40%

Essiccazione: asciutto 4-5 ore, indurito 8 -12 ore

Lavabilità: dopo 15 giorni

Peso specifico: 1,65 kg/dm³

Resa teorica: ca. 8-10 mq/l per mano

Resistenza: buona all'acqua ed agli agenti chimici

Riempimento: buono

Sovrapplicazione: dopo 4-5 ore