

Promotore di adesione a base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa ideale per il trattamento di superfici da realizzare con i **sistemi Charme, Living e Outdoor**.

## USO E PROPRIETÀ

Caratterizzato da buon potere penetrante e consolidante ed ottima resistenza alla saponificazione. Una volta applicato uniforma le eventuali differenze di assorbimento, grazie alla sua particolare formulazione favorisce il consolidamento del polverino presente sulle superfici da trattare, penetrando in profondità.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei, quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti.

## APPLICAZIONE

Diluire il prodotto al 200% con acqua. Applicare una mano di **Keyprimer Mono** mediante rullo o pennello. Le sovrapplicazioni devono essere effettuate dopo circa 4 ore.

## GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

## DATI TECNICI PRODOTTO

**Applicazione:** rullo - pennello

**Diluente pulizia:** acqua subito dopo l'uso

**Diluizione in volume:** 200% con acqua

**Peso specifico:** 1,1 kg/dm<sup>3</sup>

**Viscosità:** 110"-130" CF4 a 25°C

**Consumo:** ca. 0,05 kg/m<sup>2</sup>

**Colore:** trasparente

**Confezioni:** da 1 kg - 4 kg

## CONFORMITÀ

**COV <30 gr/l**

D.Lvo 27 marzo 2006 n.161

h) Primer fissativi (BA)

Valore limite COV (2010): 30 gr/l

## AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, in giornate che minacciano pioggia o estremamente ventose. Per la diluizione utilizzare acqua pulita, non salmastra.