

Protettivo, impregnante e consolidante con ottimo potere penetrante a base di particolari resine disciolte in solventi. Dona alle superfici trattate un piacevole effetto bagnato/satinato.

USO E PROPRIETÀ

Caratterizzato da forte capacità impregnante non filmogeno, garantisce al supporto trattato una buona traspirabilità (permeabilità al vapore). Idoneo per applicazione su pavimenti in cls, su mattoni in cotto, marmi grezzi, tufo, pietra, cemento facciavista e intonaci vari.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

È consigliabile spolverare bene i supporti da trattare assicurandosi che non siano umidi. In presenza di efflorescenze saline è opportuno procedere al trattamento con una soluzione acida debole, risciacquare abbondantemente la superficie, lasciare asciugare perfettamente.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, applicare in due mani con un intervallo di circa 2-3 ore una dall'altra avendo cura di saturare bene il supporto.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

IMPERMEABILIZZANTI

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: pennello - rullo - spruzzo

Brillantezza: satinato

Colore: trasparente

Confezioni: da 2,5 - 16 lt

Consumo: ca. 0,3 - 0,5 lt/mq per mano (potrebbe variare in base all'assorbimento)

Diluente pulizia: acqua o diluente nitro subito dopo l'uso

Diluizione: prodotto pronto all'uso

Essiccazione: essiccazione totale dopo 18 - 24 ore

Peso specifico: 0,880 kg/dm³

Resistenza: buona all'acqua, agli agenti chimici ed atmosferici

Sovrapplicazione: con altri prodotti dopo 24 ore

Viscosità: 54" CF4 a 25 °C

AVVERTENZE

In caso di applicazioni a spruzzo non respirare i vapori. Per applicazioni in ambienti con insufficiente ventilazione è indispensabile usare un apparecchio respiratorio adatto.