

Cera ad alta resistenza, specifica per la protezione di pavimenti sottoposti a traffico particolarmente intenso. Dall'aspetto bianco liquido, una volta applicata forma una pellicola trasparente. Disponibile nella versione satinata o opaca.

USO E PROPRIETÀ

Crea una pellicola trasparente protettiva, rendendo facilmente pulibile supporti porosi realizzati con cemento, pietre naturali, legno, cotto. Ideale soprattutto come finitura su tutte le malte **Euwork**, in particolare su **Keypatch (Living)** e **Charme**, consente anche il trattamento di superfici in PVC, linoleum, gomma. Notevole resistenza al traffico e all'abrasione, elevata brillantezza, basso assorbimento di polvere e sporcizia rendono la superficie trattata di facile manutenzione.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici appena realizzate sarà sufficiente aspirare sporco e polvere superficiale. Su pavimenti esistenti è necessario asportare sporco, cere, pitture, materiali estranei e risciacquare accuratamente.

APPLICAZIONE

La cera è pronta all'uso, prima dell'utilizzo mescolare accuratamente con un attrezzo pulito. Applicare una mano sottile e uniforme con pennellina o spandicera, procedendo per bande parallele. Attendere l'asciugatura (circa 45-50 minuti) e applicare la seconda mano incrociando il senso di stesura. L'incidenza totale sarà di circa 70 -100 grammi al m² in relazione alla porosità del pavimento. Dopo circa un'ora il pavimento sarà pedonabile.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: vello spandicera

Preparazione: pronta all'uso

Composizione: emulsione di polimeri e cere sintetiche

Aspetto: liquido bianco lattiginoso leggermente profumato

Peso specifico: 1,01 gr/cm³

Ph: ca. 8,5

Solubilità in acqua: diluibile

Consumo: ca. 50 g/m² per mano

Colore: trasparente, effetto satinato o opaco

Confezioni: da kg 1 - kg 5

CONFORMITÀ

COV <30 gr/l (2010)

AVVERTENZE

Non applicare su superfici gelate o con temperature inferiori ai +5°C. Non applicare su superfici friabili.