POLI_FINISH
TRASPARENTE

REVISIONE 07/2025

Finitura poliuretanica bicomponente alifatica a base acqua trasparente, aspetto opaco o lucido.

CARATTERISTICHE

- Prodotto ecologico ideale in ambienti chiusi
- Idoneo per pavimenti in calcestruzzo e per pareti
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Buona resistenza ai raggi UV
- Limitata presa di sporco
- Buone proprietà traspiranti
- Bassissimo contenuto VOC
- Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione Leed.
- Risponde ai requisiti richiesti dalla norma 13813 per i massetti a base di resina sintetica.

USO E PROPRIETA'

- Settore decorativo
- Industria alimentare ove è previsto il rivestimento di pavimentazioni e pareti per una semplice ed efficace igienizzazione.
- Pavimentazioni o zoccolature di officine
- Magazzini
- Laboratori
- Industrie
- Spazi Commerciali
- Parcheggi

CONFORMITA'

EN 13813

FINITURE: FILM TRASPARENTI

DATI TECNICI PRODOTTO

Colore: trasparente lucido, trasparente opaco

Consumo: 0,10 - 0,15 kg/mq per mano

Peso specifico: UNI EN ISO 2811-1; 1,08 ± 0,05 kg/l

Rapporto di miscela: 100 parti in peso di comp. A e 20 parti in peso di comp. B

Indurimento a 22°C, 50% U.R.:
- fuori polvere 30 min
- Pedonabile con cautela 3 ore

Temperatura di applicazione: Applicabile da +10°C a +40°C sul supporto.

Temperatura di esercizio: Temperatura di esercizio da -25°C a 80°C in aria.

Viscosità 20°C: ISO 2431 Coppa Ø4 - 120 ± 20 secondi

Resistenza all'abrasione: ASTM D 4060: Mola CS10, 1000 g 100 giri < 20 mg

Durata in vaso 23°C: UNI EN ISO 9514 - 30 Min

Gloss* 60°

LUCIDO	**50-70 GU**
OPACO	**5-15 GU**

Confezione: 18 kg

Magazzinaggio: Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenute in luogo asciutto e protetto, fra + 5°C e + 35°C si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160

www.euwork.it

POLI_FINISH
TRASPARENTE

REVISIONE 07/2025

FINITURE: FILM TRASPARENTE

Finitura trasparente lucida o opaca, di sistemi multistrato o autolivellanti, epossidici e poliuretanici

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il prodotto **POLI_FINISH** può essere applicato come protettivo trasparente direttamente su rivestimenti epossidici e poliuretanici.

- Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di inquinanti
- Su vecchi rivestimenti esistenti, correttamente adesi al fondo, si consiglia un'idonea preparazione meccanica tipo carteggiatura con carta vetrata.
- Per applicazioni su prodotti epossicementizi si consiglia di interporre una mano di resina epossidica tipo EPOXY FOND o di finiture colorate tipo S.O.S. PRIMER al fine di aumentare l'adesione.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo:

- Aggiungere il comp. B al comp. A e miscelare sino a completa omogeneizzazione.

DILUIZIONE

In occasione di supporti assorbenti, diluire la prima mano con il 10 % di acqua. Il prodotto non è colorabile.

APPLICAZIONE

POLI_FINISH può essere applicato in due mani a:

- Rullo
- Pennello
- Spruzzo Airless

Consumo indicativo di 0,10 - 0,15 kg/mq per mano

Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato, ma la garanzia è relativa alla qualità del materiale fornito.

AVVERTENZE

- Oltre alle 24 ore dall'ultima mano applicata è necessario carteggiare il prodotto.
- In caso di supporto in resina o superficie chiusa, liscia (non porosa), prima dell'applicazione **POLI_FINISH** è sempre necessario carteggiare fino a rimuovere la lucentezza.
- Applicazioni fatte a temperature inferiori a + 8°C devono essere evitate. Il prodotto teme il gelo, quindi immagazzinare a temperature superiori a + 5°C.

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti. Gli attrezzi da lavoro devono essere ripuliti con diluente dopo il loro uso.
Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.

CONFORMITA'

CE
EN 13813

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160

www.euwork.it