POLI_COLOR FINISH

REVISIONE 07/2025

Finitura poliuretanica bicomponente alifatica a base acqua, nelle varianti opaco o satinato.

CARATTERISTICHE

- Prodotto ecologico ideale in ambienti chiusi
- Idoneo per pavimenti in calcestruzzo e per pareti
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Buona resistenza ai raggi UV
- Limitata presa di sporco
- Buone proprietà traspiranti
- Bassissimo contenuto VOC
- Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione Leed.

USO E PROPRIETA'

- Settore decorativo
- Industria alimentare ove è previsto il rivestimento di pavimentazioni e
pareti per una semplice ed efficace igienizzazione.
- Pavimentazioni o zoccolature di officine
- Magazzini
- Laboratori
- Industrie
- Spazi Commerciali
- Parcheggi

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il prodotto POLI_COLOR FINISH può essere

CONFORMITA'

EN 13813

FINITURE: FILM COLORATI

DATI TECNICI PRODOTTO

Colore: base neutra / cartella RAL

Consumo: 0,10 - 0,15 kg/mq per mano

Peso specifico: UNI EN ISO 2811-1: 1,23 +/- 0,05 KG/L

colorato

Rapporto di miscela: 100 parti in peso di comp. A e 20 parti in peso di comp. B

Indurimento a 22°C, 50% U.R.:

- fuori polvere 30 min

- Pedonabile con cautela 3 ore

Temperatura di applicazione: Applicabile da +10°C a +40°C sul supporto.

Temperatura di esercizio: Temperatura di esercizio da -25 °C a80°C in aria.

Viscosità:a 20°C: ISO 2431 Coppa O4 - Colorato: 8000 +/-

1500 mPas

Resistenza all'abrasione: ASTM D 4060: Mola CS10, 1000 g 100 giri < 20 mg

Durata in vaso 22°C: UNI EN ISO 9514 - 30 Min

Confezione: 18 kg

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160

www.euwork.it

POLI_COLOR FINISH

REVISIONE 07/2025

FINITURE: FILM COLORATI

applicato come protettivo colorato direttamente su rivestimenti epossidici e poliuretanici.

- Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di inquinanti
- Su vecchi rivestimenti esistenti, correttamente adesi al fondo, si consiglia un'idonea preparazione meccanica tipo carteggiatura con carta vetrata.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo:

- Aggiungere il comp. B al comp. A e miscelare sino a completa omogeneizzazione.

DILUIZIONE

In occasione di supporti assorbenti, diluire la prima mano con il 10 % di acqua.

APPLICAZIONE

POLI-COLOR FINISH può essere applicato in due mani a:

- Rullo
- Pennello
- Spruzzo Airless

Consumo indicativo di 0,10 - 0,15 kg/mq per mano

Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato, ma la garanzia è relativa alla qualità del materiale fornito.

AVVERTENZE

- Oltre alle 24 ore dall'ultima mano applicata è necessario carteggiare il prodotto.
- In caso di supporto in resina o superficie chiusa, liscia (non porosa), prima dell'applicazione **POLI_COLOR FINISH** è sempre necessario carteggiare fino a rimuovere la lucentezza.
- Applicazioni fatte a temperature inferiori a + 8°C devono essere evitate. Il prodotto teme il gelo, quindi immagazzinare a temperature superiori a + 5°C.

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti. Gli attrezzi da lavoro devono essere ripuliti con diluente dopo il loro uso.
Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.

CONFORMITA'

CE EN 13813

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160
www.euwork.it